



# PORTA DA INTERNO ANNA SCORREVOLE 80

## Descrizione

- ⇒ Scorrevole interno muro
- ⇒ Spessore anta: 4 cm
- ⇒ Serratura inclusa
- ⇒ Disponibile anche nella misura: 70x210 cm
- ⇒ Binario ordinabile a parte
- ⇒ Maniglie non incluse

## Dati tecnici

<b>MISURE</b>	<b>80x210 cm</b>
<b>PESO</b>	<b>22 kg</b>
<b>MATERIALE</b>	<b>Conifere</b>



**REFERENZA** 10046641  
**COD. ARTICOLO** MPL017  
**COD. EAN** 8000130200907

## Uso e manutenzione

Attenzione: per un corretto funzionamento e per la validità della garanzia si raccomandano l'installazione a cura di un professionista esperto e un trattamento conforme alle indicazioni e alla corretta manutenzione. Ricordiamo che una mancata osservazione di queste regole di utilizzo porta alla cessazione della garanzia.

## Consigli utili per un uso corretto

Il prodotto finito è realizzato in legno naturale essiccato soggetto a dilatazione naturale.

Deve essere conservato in un luogo protetto da umidità e al riparo dai raggi UV. Si raccomanda di mantenere il prodotto in posizione piana orizzontale fino al montaggio per evitare eventuali torsioni. La garanzia non copre danni causati da cattivo stoccaggio. Prima dell'installazione è necessario trattare il prodotto.

Si consigliano la levigatura (con **carta vetrata 120-grani**) e trattamenti di impregnatura o verniciatura della superficie.

Possono essere utilizzati prodotti raccomandati per uso su legno massiccio naturale, si consigliano: **trattamenti con base all'acqua** (con spessore max di 100 microns) e/o **trattamenti con base solventi**.

Si ricorda che il trattamento deve essere applicato in maniera molto fine, in modo tale da poter essere assorbito dal legno. Si consiglia un'applicazione preventiva su una zona contenuta della porta in modo da valutare la reazione al prodotto. In quanto il legno è materiale vivo, è preferibile ripetere l'operazione dopo la prima asciugatura, sempre prestando attenzione allo spessore applicato, in modo da evitare la formazione di fessure.

Si consiglia inoltre l'applicazione di **prodotti anti-insetticida, fungicida e idrofughi**.

Attenzione: Il mancato rispetto di queste regole/consigli potrebbe far imbarcare le porte. La garanzia non copre danni da trattamenti non conformi.

## Manutenzione

Si raccomanda di non esporre la porta a fonti di calore dirette o a condizioni climatiche estreme.

Non utilizzare in ambienti con un'escursione termica superiore agli 8°C. Si raccomanda una ventilazione giornaliera regolare per ridurre l'umidità al fine di evitare la formazione di muffe, deformazioni o crepe, e danni alla superficie delle porte in legno.

È consigliabile un'annuale lubrificazione dei cardini.

Il mancato rispetto di queste regole compromette la validità della garanzia.

## Accessori inclusi

<b>A</b>		x 1	Montante verticale di battuta
<b>B</b>		x 2	Profilo verticale telaio
<b>C</b>		x 2	Traversa telaio
<b>D</b>		x 1	Incontro per serratura porta scorrevole
<b>E</b>		x 2	Spazzola per scorrimento porta 2,2 mm
<b>F</b>		x 2	Guarnizione 2,2 m
<b>G</b>		x 1	Kit serratura per porta scorrevole con nottolino (set/2pz) + taglio vite di emergenza
<b>H</b>		x 1	Trascinatore per serratura per porta scorrevole